

WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

STICKER REMOVER

Sticker Remover verwijdert stickers, lijm, bitumen en plakbandresten van ramen, deuren, voertuigen, verkeerstekens en vele andere oppervlakken, zonder het oppervlak te beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

Spuit bij vinylstickers boven de sticker (bij papieren stickers het gehele oppervlak inspuiten) even laten inwerken, daarna de sticker langzaam lostrekken en opnieuw aan de achterzijde inspuiten. De lijmresten kunt u gemakkelijk met een doekje verwijderen. Eventueel naspoelen met water.

Waarschuwingen



H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H400/410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H315/317 Veroorzaakt huidirritatie/Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsinformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.



Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag beschermende handschoenen.

Draag oogbescherming; een nauwsluitende veiligheidsbril.

Draag geschikte beschermende kleding.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



- 1) Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- 2) Ga aanwezigheid van contactlenzen na, en verwijder ze.
- 3) Blijven spoelen.
- 4) Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inademing:



- 1) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- 2) Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.
- 3) Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

Huidcontact:



- 1) Huid onmiddellijk met veel water en zeep wassen.
- 2) Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inslippen:



- 1) Spoel de mond grondig met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen.
- 2) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- 3) Niet laten braken, tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet.
- 4) Schakel onmiddellijk medische hulp in.

Opslag

Op een koele plaats bewaren. De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Afval

Mag NIET tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Morsen

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen. Zie rubriek 6.3 van het veiligheidsinformatieblad.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 24.05.2017. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl