

# WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

## SCREEN WASH

Toevoeging voor ruitensproeierreservoirs.

Voorkomt bevrozing en heeft een reinigende werking.

Screenwash zorgt zelfs bij zware winterse omstandigheden voor een helder zicht.

### Gebruiksaanwijzing

Onder normale winterse omstandigheden is 30 milliliter product op 500 milliliter water voldoende.

Bij -10°C gebruikt u 60 milliliter product op 500 milliliter water.

Bij -20°C gebruikt u 300 milliliter product op 500 milliliter water.

### Waarschuwingen



H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsinformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

Bescherming van ademhaling: Damp/gasfilter type A: organische gassen (EN141).

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

Bescherming van de huid: Beschermende kleding.

### Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



- 1) Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.
- 2) Slachtoffer naar het ziekenhuis brengen voor onderzoek door specialist.

Inademing:



- 1) In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.

Huidcontact:



- 1) Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water.

Inslukken:



- 1) Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen.
- 2) Niet laten braken.
- 3) Indien de patiënt bij het bewustzijn is, dient men hem/haar onmiddellijk een halve liter water te laten drinken.
- 4) Raadpleeg een arts.

### Opslag

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

### Afval

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege verpakking kan enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal. Verpakking afvoeren als restafval.

### Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Gemorst product afvoeren als regulier afval.

### Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 31.03.2015. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Onderhouds- en Reinigingsproducten B.V., Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl